



### ACT-5801

Digitaler 1-Kanalempfänger





### ACT-5812A

Digitaler 2-Kanalempfänger




### ACT-5802

Digitaler 2-Kanalempfänger



### ACT-5814A

Digitaler 4-Kanalempfänger



Model	ACT-5801	ACT-5802	ACT-5812A	ACT-5814A
Kanalzahl	eins	zwei	zwei	vier
Gehäuse	EIA Standard 1/2 U Metal , schwarz		EIA Standard 1 U Metall, schwarz	
Antennen	intern		Hinten, abnehmbar	
Display	Graphic OLED			
Frequenzband	ISM 5,8 GHz (5.725~5.850 MHz)			
Voreingestellte Kanäle	12 interferenzfreie Kanäle in Gruppe A, 24 interferenzfreie Kanäle in Gruppe B1 & B2 64 ID Codes wobei jeder Kanal durch einen eigenen ID-Code zusätzlich identifiziert werden kann.			
Empfangsart	Dual-tuner true diversity receiving			
Kanaleinstellung	ACT Sync			
Abtastrate	24-bit / 48 kHz Rate			
Frequenzgang	18 Hz ~ 23 kHz (Gruppe B)			
Latenz	< 1.7 ms (Gruppe B)			
Dynamikbereich	120 dBA			
Anschlüsse	XLR symmetrisch & 6,3 mm Klinke unsymmetrisch, 0 dB (standard), -10 ~ +20 dB einstellbar.			
Versorgung	Externes 100~240V AC switching power supply			
Abmessungen	210 × 44 × 180 mm (B × H × T)		420 × 44 × 180 mm (B × H × T)	
Gewicht	ca. 0,75 kg	ca. 0,8 kg	ca. 1,3 kg	ca. 1,5 kg
Art. Nr.	150.101	150.102	150.110	150.111