

EUROLITE LED TMH-W36 Moving-Head Zoom Wash

Features

Washlight mit 4 starken 9-Watt-LEDs (4in1) und motorischem Zoom

- 4 leistungsstarke 9-W-RGBW-LEDs (4in1)
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 220° TILT
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Bewegungsmakros
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Dimmer
- Motorischer Zoom mit 6-40° Abstrahlwinkel
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit einstellbarer Mikrofonempfindlichkeit
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Lüftergekühlt
- Auto-, Musik-, Master/Slave- und DMX-Modus
- Control-Board mit 4-stelligem LED-Display zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Programm, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Zusätzliche GummifüÙe wenn der Spot auf den Boden gestellt werden soll
- LED 4 x high-power 9 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung) vorhanden
- im 15 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerung: Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon

- Projektion: flimmerfrei

Technische Daten

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	65 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,5 A Sicherung auswechselbar
LED %s vorhanden:	4 x high-power 9 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 220°
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540°
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone DMX QuickDMX über USB (optional) Master/Slave Funktion Musiksteuerung über Mikrofon
Abstrahlwinkel:	6 - 40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 25°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 10 - 40°

Eng R rot 1m: 6781 lx, 3m: 747 lx, 6m: 192 lx
Eng G grün 1m: 12971 lx, 3m: 1381 lx, 6m: 348 lx
Eng B blau 1m: 2238 lx, 3m: 290 lx, 6m: 73 lx
Eng CW 1m: 16580 lx, 3m: 1864 lx, 6m: 456 lx
Beleuchtungsstärke in Lux (lx): Eng alle 1m: 36301 lx, 3m: 4064 lx, 6m: 1011 lx
Weit R rot 1m: 746 lx, 3m: 85 lx, 6m: 24 lx
Weit G grün 1m: 1343 lx, 3m: 164 lx, 6m: 44 lx
Weit B blau 1m: 291 lx, 3m: 35 lx, 6m: 10 lx
Weit CW 1m: 1852 lx, 3m: 214 lx, 6m: 58 lx
Weit alle 1m: 4023 lx, 3m: 471 lx, 6m: 127 lx

Gehäusefarbe: Schwarz

Displaytyp: 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Breite: 15,5 cm

Höhe: 25,5 cm

Tiefe: 14,5 cm

Gewicht: 2,95 kg

Rechtliche Spezifikationen

Unterliegt Ökodesign: Ja

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

Verpackungseinheiten

VPE	EAN	GEWICHT	ABMESSUNG
1	4026397672688	3,40 kg	29cm x 22cm x 27,5cm
6	4026397675757	21,35 kg	68cm x 32cm x 57,5cm

